

Инъекционный шнековый насос KSG-700

Электрический шнековый насос KSG-700 отлично подходит для инъектирования микроцементами, перекачки и подачи под давлением водных растворов, штукатурных смесей, цементных растворов, мелких шпатлевок, цементно-песчаных растворов (с максимальным размером частиц до 1,2 мм), а также высоковязких жидкостей: цементные смеси, краски, шпаклевки, штукатурные растворы, смолы и т.п. и нанесения противопожарных растворов. Также доступны насадки для возможности нанесения и набрызга на поверхность бетонных конструкций слоя бетона, строительных растворов, штукатурки, извести (дополнительно требуется воздушный компрессор)

Преимущества:

- **Мобильность:** относительно небольшой вес и габариты насоса позволяют перевозить его даже в легковом автомобиле и работать в труднодоступных местах
- **Многофункциональность** широкий выбор насадок позволяет использовать насос для широкого спектра работ: от инъектирования до набрызга. Также имеется возможность регулировки числа оборотов двигателя и реверсный режим (для предотвращения разрушения частиц в процессе работы).
- **Гарантия производителя и сервис:** на все насосы серии КСГ действует гарантия - 12 месяцев, а все комплектующие всегда доступны для заказа

Комплектация:

- насос
- шланг с камлок-соединением, длина 5 м
- манометр
- насадка-трубка с БРС соединением под пакер 18 мм



Области применения:

- выполнение инъекционных работ микроцементами и силикатными суспензиями, цементными пастами и другими готовыми составами при укреплении бетонных или кирпичных конструкций, грунтов
- нанесение тонких финишных выравнивающих композиций, в том числе красок, а также saniрующих штукатурок
- набрызг ремонтных смесей мокрым способом или нанесение битумных эмульсий

Характеристики:

Вес брутто: 22,6 кг
Вес нетто: 16,6 кг
Рабочее давление, макс..... 25 бар
Производительность 0,5 -15 л/мин
Размер фракции, макс 1.5 мм
Емкость бункера 25 л
Дальность подачи, макс 10 м
Высота подачи, макс 5 м
Привод насоса1 кВт
Питание 230 В / 50 Гц
Габариты 750 x 550 x 1060 мм

Насадки для шнековых НОСОСОВ



Насадка БРС (быстросъем)



**Насадка поворотно-обжимная (под
пластиковый пакер 18 мм)**



Насадка-трубка



Насадка для набрызга