

## Инъекционный шнековый насос KSG-700

Электрический шнековый насос KSG-700 отлично подходит для инъектирования микроцементами, перекачки и подачи под давлением водных растворов, штукатурных смесей, цементных растворов, мелких шпатлевок, цементно-песчаных растворов (с максимальным размером частиц до 1,2 мм), а также высоковязких жидкостей: цементные смеси, краски, шпаклевки, штукатурные растворы, смолы и т.п. и нанесения противопожарных растворов. Также доступны насадки для возможности нанесения и набрызга на поверхность бетонных конструкций слоя бетона, строительных растворов, штукатурки, извести (дополнительно требуется воздушный компрессор)

### Преимущества:

- **Мобильность:** относительно небольшой вес и габариты насоса позволяют перевозить его даже в легковом автомобиле и работать в труднодоступных местах
- **Многофункциональность** широкий выбор насадок позволяет использовать насос для широкого спектра работ: от инъектирования до набрызга. Также имеется возможность регулировки числа оборотов двигателя и реверсный режим (для предотвращения разрушения частиц в процессе работы).
- **Гарантия производителя и сервис:** на все насосы серии КСГ действует гарантия - 12 месяцев, а все комплектующие всегда доступны для заказа

### Комплектация:

- насос
- шланг с камлок-соединением, длина 5 м
- манометр
- насадка-трубка с БРС соединением под пакер 18 мм



### Области применения:

- выполнение инъекционных работ микроцементами и силикатными суспензиями, цементными пастами и другими готовыми составами при укреплении бетонных или кирпичных конструкций, грунтов
- нанесение тонких финишных выравнивающих композиций, в том числе красок, а также saniрующих штукатурок
- набрызг ремонтных смесей мокрым способом или нанесение битумных эмульсий

## Характеристики:

Вес брутто: ..... 22,6 кг  
Вес нетто: ..... 16,6 кг  
Рабочее давление, макс..... 25 бар  
Производительность ..... 0,5 -15 л/мин  
Размер фракции, макс ..... 1.5 мм  
Емкость бункера ..... 25 л  
Дальность подачи, макс ..... 10 м  
Привод насоса .....1 кВт  
Питание ..... 230 В / 50 Гц  
Габариты ..... 750 x 550 x 1060 мм

## Насадки для шнековых насосов



**Насадка БРС (быстросъем)**



**Насадка поворотно-обжимная (под  
пластиковый пакер 18 мм)**



**Насадка-трубка**



**Насадка для набрызга**