

КСГ-801

1К пневматический поршневой инъекционный насос

Надежный и высокопроизводительный пневматический насос для подачи под давлением и инъектирования однокомпонентных и готовых двухкомпонентных полиуретановых, эпоксидных и других полимерных составов, а также водных микроэмульсий. Подача материала осуществляется самовсасыванием непосредственно из емкости.

- оснащен пневматическим регулятором давления
- благодаря пневматическому приводу может использоваться во взрывоопасных зонах
- смонтирован на подвижной тележке для удобства перемещения



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Пневматический поршневой насос КСГ-801
- Рукав высокого давления 5 м
- Всасывающий шланг
- Манометр
- Инъекционный пистолет с цанговой муфтой под пакер
- Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном



Гарантия на оборудование: 12 месяцев

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Насос

Производительность	5,6 л/мин
Максимальное давление	204 бар
Тип (устройство) насоса	поршневой

Компрессор

Давление сжатого воздуха	3 - 6 бар
Макс. расход воздуха при давлении 5 бар	180 - 2000 л/мин

Масса и габариты

Масса, с упаковкой (брутто)	51
Масса без упаковки	37 кг
Масса с упаковкой	51 кг
Размеры упаковки, Д x Ш x В	58 x 51 x 96 см
Масса, без упаковки (нетто)	37