

Инъекционный электрический поршневой насос КСГ-1К

Универсальный электрический однокомпонентный инъекционный насос КСГ-1К предназначен для подачи под давлением полиуретановых, эпоксидных смол и микроэмульсий.

С помощью инъекционного насоса КСГ-1К легко и быстро выполнить гидроизоляционные и ремонтные работы в бетонных конструкциях:

- остановка активных протечек под давлением;
- ремонт сухих и влажных трещин;
- герметизация рабочих и деформационных швов;
- заполнение пустот.

КСГ-1К более прост в обслуживании по сравнению с другими моделями инъекционных насосов, удобен для переноски и транспортировки (вес 8,2 кг), пригоден для повседневного использования и имеет отличное соотношение цена/качество!

Технические характеристики:

Производительность, л/мин: 1
Макс. рабочее давление, бар: 400
Напряжение питания, В: 220
Тип насоса: электрический поршневой
Вес нетто, кг: 8
Вес брутто, кг: 8,2
Габариты (Д x Ш x В), см: 50 x 20 x 50

Насос работает от электрической дрели, которая поставляется в комплекте. Дрель позволяет регулировать скорость подачи и давление материала.

Комплектация :

- поршневой насос
- манометр
- шланг высокого давления 5 м
- загрузочная воронка
- электродрель
- насадка-удочка с краном и муфтой под пакер с кегдевидной масленкой
- набор инструментов
- набор запасных уплотнительных колец
- паспорт и гарантийный талон

Запасные части к инъекционному насосу КСГ-1К возможно приобрести отдельно в виде ремонтного комплекта. Это дает возможность избежать простоя при выполнении инъекционных работ.

