

КСГ-2К-Г

Поршневой электрический насос КСГ-2К-Г предназначен для инъецирования акрилатных гелей и полимерных смол в строительную конструкцию в процессе устройства инъекционной гидроизоляции и восстановления герметичности трещин и швов. Поршневая группа и все комплектующие, имеющие контакт в материалом, выполнены из металла, не подверженного коррозии. Забор материала осуществляется непосредственно из тары через всасывающие шланги. Смешивание компонентов происходит в насадке-смесителе, что позволяет использовать насос для инъецирования материалов с малым временем реакции.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокая производительность;
- возможность забора материала из приемного бункера или из емкости;
- малые вес и габариты

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Производительность: 3,3 л/мин
- Рабочее давление: 250 бар
- Тип привода: поршневой
- Мощность привода: 3.2 кВт
- Питание: 230 В, 50 Гц
- Вес: 18 кг
- Размер, см 48x44x45 см



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- поршневой насос с электроприводом
- манометр - 2 шт
- шланг высокого давления 5 м - 2 шт
- всасывающие шланги - 2 шт
- насадка-удочка с краном и муфтой под пакер с кегдевидной масленкой
- гарантийный талон

