

## Шнековый насос KSG-706 (КСГ-706)

Многофункциональный электрический шнековый насос KSG-706 предназначен для напорного транспортирования и объёмного дозирования цементных растворов и суспензий, перекачивания маловязких (клеев, лаков и красок) или высоковязких жидкостей с волокнами или твёрдыми частицами размером до 4 мм. Шнековая трёхсоставная, имеет части: ротор (нержавеющая пищевая сталь), статор (полиуретан). Насос также можно использовать для пищевых продуктов и отходов производства, обжимной хомут, который выполнен из стали с регулировочными болтами (для дополнительной регулировки пропускной способности материала).

Рекомендуемая область применения данной модели:

- инжектирование кирпичной кладки при усилении кирпичных стен
- бетонных конструкций цементными составами с фракцией песка не более 3.5 мм,
- перекачивание торкретных смесей, штукатурных растворов, шпатлёвок, шламов, нанесение тонких выравнивающих композиций и др.

**Преимущества:**

- Более износостойкий регулируемый статор из полиуретана в сравнении с моделью KSG-706M
- Многофункциональность благодаря широкому выбору аксессуаров вы можете использовать насос для широкого спектра работ: от инжектирования до набрызга, также есть возможность регулировки числа оборотов двигателя и риверсный режим.
- Мобильность: относительно небольшой вес, габариты насоса позволяют перевозить его даже в легковом автомобиле
- Гарантия производителя на все насосы серии



KSG действует гарантия - 12 месяцев на корпусные части и двигатель

- Простота и удобство работы: шнековые насосы просты в эксплуатации и очистке, с ними справится даже неквалифицированные сотрудники. Простота конструкции, качественные комплектующие европейских производителей с повышенным ресурсом работы и доступность ремкомплектов делают насос КСГ надежным помощником даже при работах в сложных условиях
- питание 220 В

*Является аналогом шнековых насосов БМП 6 и DESOI SP-Y*



### Комплектация:

- насос КСГ-706
- шланг с Камлок-соединением, длина 5 м
- Насос комплектуется манометром тестового запуска, уточните, подходит ли он для вашего типа работ.
- запасной статор
- насадка-трубка БРС

### Характеристики:

Вес ..... 23 кг  
Рабочее давление..... до 25 бар  
Производительность ..... 3-25 л/мин  
Размер фракции, макс ..... 4 мм  
Емкость бункера ..... 30 л  
Длина подачи ..... 20 м  
Высота подачи ..... 10 м  
Привод насоса ..... 2 кВт  
Питание ..... 230 В / 50 Гц  
Габариты ..... 1 x 0.5 x 0.9 м



### Области применения:

- выполнение инъекционных работ микроцементами и силикатными суспензиями, цементными пастами и другими готовыми составами при укреплении бетонных или кирпичных конструкций
- нанесение тонких финишных выравнивающих композиций, в том числе красок, а также saniрующих штукатурок
- торкретирование ремонтных смесей мокрым способом или нанесение битумных эмульсий

# Насадки для шнековых насосов

Насадка БРС (быстросъем)



Насадка поворотно-обжимная (под пластиковый пакер 18 мм)



Насадка-трубка



Насадка для набрызга

