

## Шнековый насос КСГ-706М

Электрический шнековый насос КСГ-706М предназначен для инъектирования высокопластичных растворов на минеральной основе с крупностью заполнителя не более 3 мм (цементных растворов до М500), мелкозернистых суспензий, микроэмульсий,

составов, обмазочной гидроизоляции, нанесения мелких шпатлевок. Предусмотрена возможность регулировки числа оборотов двигателя и риверсней режим. Насос оснащен съемным конусообразным бункером и колесной парой для удобства транспортировки.

*\*Дополнительно требуется воздушный компрессор*

### Преимущества:

- **Мобильность:** относительно небольшой вес и габариты насоса позволяют перевозить его даже в легковом автомобиле и работать в труднодоступных местах. Отличное сочетание мобильности и производительности.
- **Многофункциональность** широкий выбор насадок позволяет использовать насос для широкого спектра работ: от инъектирования до набрызга.
- **Простота и удобство работы:** шнековые насосы просты в эксплуатации и очистке, с ними справится даже неквалифицированные сотрудники.
- Обжимная шнековая пара с увеличенным сроком службы



## Области применения:

- выполнение инъекционных работ микроцементными и силикатными суспензиями, цементными пастами и другими готовыми составами при укреплении бетонных или кирпичных конструкций, грунтов;
- нанесение тонких финишных выравнивающих композиций
- набрызг защитных и гидроизоляционных материалов мокрым способом

## Комплектация:

- насос
- съемный бункер 30 л
- рукав высокого давления 3/4", 105 бар, 5 м с соединениями CAMLOCK
- манометр с разделителем сред
- насадка-трубка с БРС соединением под пакер 18 мм
- шар для промывки рукава
- запасной сальник
- руководство по эксплуатации, гарантийный талон
  
- *насадка для набрызга (опционально)*
- *насадка-клещи под пакер 18\*115 мм (опционально)*
- *резервная винтовая пара (опционально)*

## Характеристики:

### С необжимной парой:

Вес нетто: ..... 26,6 кг

Вес брутто: ..... 32,6 кг

### С обжимной парой:

Вес нетто: ..... 28 кг

Вес брутто: ..... 34 кг

Рабочее давление ..... 25 бар

Производительность ..... 3-25 л/мин

Размер фракции, макс ..... 3 мм

Емкость бункера ..... 30 л

Дальность подачи, макс ..... 20 м

Привод насоса ..... 2 кВт

Питание ..... 230 В / 50 Гц

Габариты ..... 1000 x 550 x 920 мм

## Насадки для шнековых насосов



Насадка поворотно-обжимная  
(под пластиковый пакер 18 мм)



Насадка БРС (быстросъем)



Насадка для набрызга



Насадка-трубка