

КСГ-706Т

Электрический шнековый насос КСГ-706Т предназначен для инъектирования высокопластичных растворов на минеральной основе с крупностью заполнителя не более 3 мм (цементных растворов марки М500), мелкозернистых суспензий, микроэмульсий, гидрофобизаторов, а также для набрызга* защитных составов, обмазочной гидроизоляции, нанесения мелких шпатлевок. Частотный преобразователь позволяет плавно изменять обороты электропривода для получения необходимой производительности. Насос оснащен съемным конусообразным бункером и колесной парой для удобства транспортировки.

* дополнительно потребуется воздушный компрессор

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- инъекционные работы микроцементами и другими готовыми составами при укреплении кирпичной кладки и усилении каменных стен, фундаментов,
- инъектирование и укрепление грунтов
- нанесение набрызгом гидроизоляционных составов, шпаклёвок
- заполнение пустот в строительных конструкциях



ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Многофункциональность:** благодаря широкому выбору аксессуаров вы можете использовать насос для широкого спектра работ: от инъектирования до набрызга
- **Мобильность:** относительно небольшой вес и габариты насоса позволяют перевозить его даже в легковом автомобиле
- **Простота и удобство работы:** насос прост в эксплуатации и ремонте, с ним справятся даже неквалифицированные сотрудники. Простота конструкции, качественные комплектующие европейских производителей с повышенным ресурсом работы и доступность ремкомплектов делают насос КСГ-706Т надежным помощником даже при работах в сложных условиях
- Обжимная шнековая пара с увеличенным сроком службы
- Использование полноценного двигателя позволяет эксплуатировать насос без технических перерывов в работе (в отличие от насосов с щеточными электродвигателями).

Гарантия на оборудование: 12 месяцев

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность электропривода, Вт:	2200
Производительность, л/мин:	3-35
Макс. рабочее давление, бар:	25
Макс. допустимый размер твердых включений, мм:	3
Дальность подачи, м:	25
Высота подачи, м:	15
Объем бункера, мЗ:	0,03
Напряжение питания, В:	230
Тип насоса:	шнековый электрический
Вес нетто, кг:	55
Габариты (Д x Ш x В), м:	1 x 0,55 x 0,92
Производитель:	Каза Верде
Страна производитель:	Россия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- насос
- съемный бункер 30 л
- рукав высокого давления 1", 105 бар, 5 м с соединениями CAMLOCK
- манометр с разделителем сред 40 бар
- насадка-трубка с БРС соединением под пакер 18 мм
- шар для промывки рукава
- запасной сальник
- руководство по эксплуатации, гарантийный талон

Не входят в базовую комплектацию, приобретаются отдельно:

- насадка для набрызга
- насадка-клещи под пакер 18*115 мм
- резервная винтовая пара

