

## Винтовой растворонасос КСГ- 707

Растворонасос КСГ-707 производства МП «Каза Верде» предназначен для перекачивания (напорной подачи) небольших объемов жидких и пастообразных материалов, сложных многокомпонентных смесей, особо чувствительных к механическому воздействию. Перекачивание склонных к расслоению материалов, компоненты которых имеют существенное различие по плотности (в т.ч. инъекционные смеси)

Простота и надежность, универсальность и низкая стоимость эксплуатации, малая энергонагруженность и большая производительность - традиционные преимущества винтовых насосов, обеспечивающие их широкое распространение на строительных площадках России и ближнего зарубежья при выполнении самых разнообразных работ, связанных с транспортировкой и подачей растворов, паст и суспензий.

Наличие расходного бункера насоса позволяет проводить непрерывную подачу материала при использовании смесительного оборудования циклического действия, что особенно важно при выполнении работ, перерыв в которых нежелателен либо вовсе недопустим (механическое нанесение штукатурных растворов, заполнение форм и т.д.). Для облегчения перемещения по строительной площадке насосные агрегаты часто оснащаются колесными шасси.

Конкурентные преимущества винтовых насосов серии "КСГ":

- применение в роли привода мощного и надежного моторредуктора;
- низкая стоимость эксплуатации;
- производительность до 1,2 м<sup>3</sup>/час;
- расходный бункер объемом 100 литров;
- качественная винтовая (героторная) пара;
- наличие в стандартной комплектации быстроразборного соединения CAMLOCK;
- комплектующие от известных мировых производителей: (CUPLA).



---

## Технические характеристики

---

Производительность растворонасоса м <sup>3</sup> /ч, не менее	1,2
Геометрический объем бункера насоса, л	140
Объем бункера насоса по загрузке, л	120
Максимальное рабочее давление, МПа, не менее	1,8
Номинальная мощность электродвигателя насоса, кВт	5,5
Напряжение, В	380
Дальность подачи по вертикали, м	5
Дальность подачи по горизонтали, м	20
Растворный рукав Ø×L, мм×м	32×10
Максимальная фракция материала, мм	4
Габаритные размеры (L×B×H), мм	2120×760×650
Масса (без принадлежностей), кг, не более	210
Производитель	Каза Верде