

Интъекционный электрический поршневой насос КСГ-900П

Универсальный электрический однокомпонентный интъекционный насос КСГ-900П предназначен для подачи под давлением полиуретановых, эпоксидных смол и микроэмульсий.

С помощью интъекционного насоса КСГ-900П легко и быстро выполнить гидроизоляционные и ремонтные работы в бетонных конструкциях:

- остановка активных протечек под давлением;
- ремонт сухих и влажных трещин;
- герметизация рабочих и деформационных швов;
- заполнение пустот.

КСГ-900П более прост в обслуживании по сравнению с другими моделями интъекционных насосов, удобен для переноски и транспортировки (вес 8,2 кг), пригоден для повседневного использования и имеет отличное соотношение цена/качество!

Оборудование приводится в действие компрессором с производительностью 300 л/мин. Использование пневматического привода позволяет применять насос в местах с ограничениями на электрооборудование.

Технические характеристики:

Производительность, л/мин: 1 Макс.
рабочее давление, бар: 400
Тип насоса: пневматический поршневой
Вес нетто, кг: 8
Габариты (Д х Ш х В), см: 50 х 20 х 50

Комплектация :

- поршневой насос
- манометр
- шланг высокого давления 5 м
- загрузочная воронка
- пневматический привод
- насадка-удочка с краном и муфтой под пакер с кегдевидной масленкой
- набор инструментов
- набор запасных уплотнительных колец
- паспорт и гарантийный талон

Запасные части к интъекционному насосу КСГ-900П возможно приобрести отдельно в виде ремонтного комплекта. Это дает возможность избежать простоя при выполнении интъекционных работ.

