

Специальный растворитель-очиститель для удаления незатвердевших материалов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КСГ ПРО 73 - это специально разработанный очиститель для промывки и очистки инструмента и оборудования от незатвердевших остатков полиуретановых материалов.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Материал предназначен для промывки оборудования сразу после проведения работ и очистки оборудования от остатков неотвердившихся материалов и профилактических чистках оборудования и шлангов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Очиститель используется для промывки оборудования и шлангов от остатков неотвержденных полиуретановых материалов. Засасываю-

щий патрубок опускается в емкость с очистителем и очиститель прокачивается через насос и шланги.

Очиститель можно использовать для удаления подтеков материала и компонентов.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Очиститель является только пожаро- и взрывоопасным веществом. При работе с ним недопустимо наличие открытого пламени или источников искр (сварка, искрящая проводка).

Следует избегать любых контактов с открытыми участками кожи и защищать глаза при работе с данным продуктом. Попадание на кожу может вызвать раздражение и жжение.

При попадании на кожу пораженный участок следует промыть достаточным количеством чистой воды. При попадании в глаза следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Химическая основа	Органическая жидкость
Внешний вид	Прозрачная жидкость с характерным запахом
Плотность	0,85 кг/литр
Вязкость	Ок. 1 мПа.с
Температура воспламенения	150 °С
Условия хранения	В герметично закрытой заводской таре в сухом прохладном месте
Срок хранения	12 месяцев
Упаковка	Канистры по 10 кг