



BFA

Комбинированный продукт бактерицидного, фунгицидного и альгицидного действия для очистки и грунтования строительных материалов, пораженных или подверженных поражению зеленым налетом

| Доступные позиции | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| Кол-во на палете | 84 | 24 |
| Единица упаковки | 5 л | 30 л |
| Тип упаковки | канистра пласт. | канистра пласт. |
| Код упаковки | 05 | 30 |
| Арт. № | | |
| 0673 | ■ | ■ |

Расход



Не менее 0,2 л/м² в зависимости от загрязнения

Точный расход определить путем пробного нанесения на образец поверхности достаточной площади.

Область применения



- Превентивная защита от появления зеленого налета
- Удаление биологических загрязнений с минеральных оснований, композиционных систем теплоизоляции (WDVS), а также лакокрасочных покрытий

Свойства



- Превосходная длительная эффективность
- Не обладает гидрофобизирующим действием
- Не содержит тяжелых металлов

Технические параметры продукта

| | |
|--------------------|--|
| Плотность (20 °C) | 1,0 кг/л |
| Уровень pH (20 °C) | 7,5 |
| Внешний вид | бесцветная жидкость, может иметь легкий желтоватый оттенок |

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Возможные системные продукты

- Гидрофобизаторы Funcosil
- Фасадные краски Remmers




Подготовка к выполнению работ

■ Подготовка поверхности

Грубые загрязнения удалить механически или водяным аппаратом высокого давления.

Порядок применения



■ Условия применения

Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °C, макс. +30 °C

Очистка поверхностей:

Нанести продукт (при необходимости несколько раз) при помощи подходящего инструмента.

По истечении соответствующего времени воздействия ополоснуть обработанную поверхность.

При необходимости повторить процесс.

Создание зоны пролонгированного действия с повышенным содержанием действующих веществ:

Нанести продукт (при необходимости несколько раз) при помощи подходящего инструмента.

Не ополаскивать обработанные поверхности.

После достаточного высыхания можно выполнять последующие рабочие операции.

Указания по применению

Перед первым применением проверить совместимость материала с поверхностью на незаметном участке.

Время воздействия и расход определять путем пробного нанесения на образец поверхности.

Граничащие элементы конструкции и материалы, не предназначенные для обработки данным продуктом, защитить от контакта с ним соответствующим образом.

Разместить необходимые улавливающие приспособления.

Общие указания

Отклонения от актуальных нормативных положений требуют дополнительного согласования.

При планировании и проведении работ принимать во внимание имеющуюся документацию об испытаниях.

Всегда выполнять пробное нанесение!


Рабочий инструмент / очистка



Швабра, волосяная щетка, малярный валик, распылительный аппарат низкого давления

Инструмент очистить водой сразу после использования.

Условия хранения / срок хранения



Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 36 месяцев.

Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.



Меры по оказанию первой помощи

При вдыхании:
Разместить пострадавшего на свежем воздухе в спокойном положении.
При недомоганиях обратиться за медицинской помощью.
При потере сознания (обморочном состоянии) положить пациента на бок в стабильном положении для транспортировки.
При попадании на кожу:
Немедленно промыть с помощью воды и мыла, хорошо сполоснуть.
При сохранении раздражения на коже обратиться к врачу.
При попадании в глаза:
Промойте открытый глаз под проточной водой в течение нескольких минут. При сохранении симптомов обратитесь к врачу.
При проглатывании:
Прополоскать рот и пить обильное количество воды.
Немедленно обратиться за медицинской консультацией.

Средства индивидуальной защиты

При нанесении распылением использовать средство защиты органов дыхания с пылевым фильтром P2 и защитные очки. Надевать специальные защитные перчатки и защитную одежду.

Указания по утилизации

Не допускать попадания остатков действующих веществ и воды, использованной для смывки и содержащей действующие вещества, в открытый дренаж. Воду, использованную для смывки, собрать и отправить на утилизацию / слить в хозяйственно-бытовую канализацию. Подробные указания см. в инструкции DWA-M 370 „Отходы и отработанная вода после очистки и удаления покрытий с фасадов“.
Объект необходимо зарегистрировать в компетентных органах.
Код отходов 20 01 29* Моющие средства, содержащие опасные вещества

Постановление о биоцидных продуктах

Действующие вещества:
100 г средства содержат 1,00 г Alkylbenzyltrimethylammoniumchlorid
Соблюдать осторожность при работе с биоцидными продуктами. Перед применением внимательно ознакомиться с этикеткой и информацией о продукте!

Постановление о синтетических моющих средствах (ЕС) № 648/2004

< 5 % cationic surfactants,
methylisothiazolinone, benzisothiazolinone

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что след-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.